

15. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Deckplatten

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
------	--------------	--------------------	-------------------

Pos.. m² Deckenplatten im Geschoß

- als Vollplatte
- Elementdeckenplatte mit Aufbeton
- Hohlsteindecke mit Aufbeton, handmontierbar

Systemmaß B = mm

Querschnitt-Typ (Typenblatt 4)

$d_U / b_U / d_O = \dots\dots\dots / \dots\dots\dots / \dots\dots\dots$ cm

oder d = cm

bei Aufbeton $d_a = \dots\dots\dots$ cm

Betonfestigkeitsklasse C

Oberflächenausführung:

geschalte Oberfläche: Unterseite glatt

nicht geschalte Oberfläche (Oberseite bei der Herstellung)

abgezogen abgerieben geglättet

aufgerauht für nachträglichen Verbund

Sondermaßnahmen Oberflächen

.....

mit Scheibenwirkung

ohne Scheibenwirkung

Auflager-Typ (Typenblatt 4) links

rechts

Bauteillänge 1 = von m bis m

15. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Deckplatten

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
------	--------------	--------------------	-------------------

Pos.. **Hilfskonstruktion, Abstützung durch**

Auftragnehmer bauseits

Abstützhöhe m

Verbindungsmittel der Fertigteile untereinander nach Wahl des Auftragnehmer

Verbindungsmittel der Fertigteile untereinander nach Angabe des Auftraggebers

.....

Verbindungsmittel der Fertigteile an Fremdleistungen nach Angabe des Auftraggebers

.....

Betonstahl, Einbauteile und Ortbetonergänzung (Aufbeton) einschl. Abdecken oder Verstopfen der Fugen werden in gesonderten Positionen abgerechnet.

Besondere Anforderungen (z.B. geneigt)

Herstellung ab Werk, Verladen

Herstellung, Lieferung frei Baustelle ohne Abladen

Herstellung, Lieferung und Montage

15. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Deckplatten

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
Pos.. Stück Aussparungen in der Platte als Zulage zu den Deckenplatten der Pos. Abmessungen b/d = ca. / cm
Pos.. Stück runde Aussparungen in der Platte als Zulage zu den Deckenplatten der Pos. Abmessungen d = ca. cm
Pos.. lfm Aufkantung als Zulage zu den Deckenplatten der Pos. Abmessungen b/d = ca. / cm
Pos.. m ³ Ortbetoneergänzung (Aufbeton) der Deckenplatten der Pos. d _a = cm Betonfestigkeitsklasse B nicht geschalte Oberfläche: [] abgezogen [] abgerieben [] geglättet [] maschinengeglättet